

Y

Y

ホリゾン幕  
 大黒幕  
 バトン 20  
 バトン 19  
 バトン 18  
  
 ホリゾンライト  
 袖幕 4  
 文字 5  
 バトン 17  
  
 サスペンション 5  
 バトン 16  
 バトン 15  
 バトン 14  
 袖幕 3  
 文字 4  
 バトン 13  
 バトン 12  
  
 ブリッジ 4  
 袖幕 2  
 文字 3  
 バトン 11  
 バトン 10  
 バトン 9  
 バトン 8  
  
 ブリッジ 3  
  
 スクリーン  
 引割幕  
 文字 2  
 バトン 7  
 バトン 6  
  
 ブリッジ 2  
 袖幕 1  
 文字 1  
 バトン 5  
 バトン 4  
 バトン 3  
 バトン 2  
  
 ポータルブリッジ  
 延長パイプ  
  
 バトン 1  
 暗転幕  
 バトン 0  
  
 オペラカーテン

バトン 1  
 暗転幕  
 バトン 0

プロサス

階段室

客サス

-  HQE 1Kw(7.6Kg)
-  MSC 1Kw(7.6Kg)
-  MSM 1Kw (6.8Kg)
-  MSM 1.5Kw(6.8Kg)

※バトン積載重量500Kg

5Sus 調光回路— 28回路(20c型30A × 24回路 直/調切替C型30A × 4回路<25><<28>>  
 直 — C型30A × 2回路 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX 4系統  
 吊り込み可能重量 1300Kg (基本灯体重量143Kg)

4Sus 調光回路— 28回路(20c型30A × 24回路 C型30A × 4回路)  
 直 — C型30A × 6回路 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX 4系統  
 4Bo 調光回路— 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1800Kg (基本灯体重量196Kg)

3Sus 調光回路— 28回路(20c型30A × 24回路 C型30A × 4回路)  
 直 — C型30A × 6回路 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX 4系統  
 3Bo 調光回路— 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1800Kg (基本灯体重量196Kg)

2Sus 調光回路— 28回路(20c型30A × 24回路 C型30A × 4回路)  
 直 — C型30A × 6回路 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX 4系統  
 2Bo 調光回路— 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1800Kg (基本灯体重量196Kg)

1Sus 調光回路— 32回路(20c型30A × 24回路 C型30A × 8回路)  
 直 — C型30A × 6回路 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX 4系統  
 1Bo 調光回路— 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1900Kg (基本灯体重量196Kg)

ProSus 調光回路— 12回路(20c型30A × 8回路 直/調切替4回路20c型30A × 4回路<3><4><9><10>)  
 直 — C型30A × 2回路 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX 4系統  
 吊り込み可能重量 600Kg (基本灯体重量135Kg)

客Sus 調光回路— 8回路(20c型30A × 6回路 直/調切替2回路20c型30A × 2回路<3><7>)  
 直 — 平行コンテ1.5A × 2回路 DMX2系統  
 吊り込み可能重量 300Kg (基本灯体重量41Kg)